

GD - GC



Galmax

CULTIVADORES

Geo-dec
356 e 358

Geo-combie
304, 306 e 408



Geo-dec

- Chassis tubular em "V", 150x150x10mm.
- Cabeçote reforçado e soldado ao chassis, cat. II e cat. III.
- Braços tipo Michel.
- Protecções dos braços em aço temperado e de fácil substituição.
- Bicos temperados e reversíveis.
- Suportes dos braços aparafusados ao chassis e reguláveis transversalmente.
- Sistema de segurança dos braços por parafuso fusível.

Opções:

- Rolo traseiro packer;
- Suporte de rodas (10.0/75 15.3) (Par);

Modelo	356	358
Largura da máquina	3.50m	3.50m
Largura de trabalho	3.90m	3.90m
Número de braços	6	8
Profundidade Max trabalho	0.50m	0.50m
Peso	1500 kg	1600 kg
Potência recomendada	120/150 cv	140/170 cv

Geo-combie

- Chassis tubular com 200x100x10mm (3 e 4 m largura) preparado para acoplamento de grade rotativa, na traseira.
- Cabeçote reforçado, preparado para trabalhar á frente ou atrás do tractor, cat II ou cat III.
- Braços curvos, tipo Michel.
- Protecções dos braços em aço temperado e de fácil substituição.
- Bicos temperados e reversíveis.
- Suportes dos braços aparafusados ao chassis e reguláveis transversalmente.
- Sistema de segurança dos braços por parafuso fusível.
- Engate 3 pontos na traseira.

Opções:

- Rolo traseiro packer;
- Suporte de rodas (10.0/75 15.3) (Par);

Modelo	304	306	408
Largura da máquina	2.90m	2.90m	3.90m
Largura de trabalho	3.00m	3.00m	4.00m
Numero de braços	4	6	8
Profundidade Max trabalho	0.50m	0.50m	0.50m
Peso	810 kg	940 kg	1120 kg
Potência recomendada	110/130 cv	130/150 cv	150/170 cv

Braços tipo Michel



Cabeçote do Geo-combie preparado para trabalhar com grade rotativa



Braços reguláveis transversalmente



Galmax - Comércio e Serviços, Lda.

Av. Da República, Ed. República 1º L
2645-143 Alcoitão - Portugal
Tel. +351 214 692 731 Fax + 351 214 691 109
E-mail: info@galmax.pt