

TS - TSL - TSR

- Cabeçote de engate ao tractor reforçado.
- Equipado com martelos colher, os quais asseguram uma excepcional qualidade de trabalho de corte e trituração.
- Patins de altura regulável.
- Contra lâminas ajustáveis, para melhorar a qualidade do trabalho.
- Lubrificação centralizada e fácil manutenção.
- Rotor único, para garantir um corte adequado em toda a largura de trabalho.
- Tensor de ajuste automático, para assegurar o tensionamento correcto das correias.



Galmax

DESTROÇADORES

TS

161, 201 e 241

TSL

260H, 280H, 300H e 322

TSR

321, 401 e 451



TS

- Indicado para trabalhos agrícolas ligeiros.
- Deslocamento lateral hidráulico.
- O rolo traseiro com raspador ajustável, permite trabalhar em condições mais difíceis e controla a profundidade de corte.
- Tensor de ajuste automático, para assegurar o tensionamento correcto das correias.

TSL

- Deslocamento lateral hidráulico, excepto modelo 322, que é fixo.
- Chassis reforçado com duplo capot, para absorver os impactos interiores.
- Dupla transmissão no modelo TSL 322.
- O rolo traseiro com raspador ajustável, permite trabalhar em condições mais difíceis e controla a profundidade de corte.
- Tensor de ajuste automático, para assegurar o tensionamento correcto das correias.

Opções

- Kit hidráulico de transporte longit. com rodas (10.0/80-12)
- Suporte de rodas TSL322 (10.0/80 – 12) (Par)

TSR

- Redutor sobredimensionado, TITAN 260cv.
- Chassis reforçado, com chapa de protecção ao desgaste interior, de fácil substituição.
- Dupla transmissão lateral.
- Cambota de engate automático, cat. II (ou cat. III a pedido).

Opções:

- Kit hidráulico de transporte longit. com rodas (10.0/80-12)
- Suporte de rodas TSL322 (10.0/80 – 12) (Par)

Modelo	TS 161	TS 201	TS 241
Largura de trabalho	1.60m	2.00m	2.40m
Largura de transporte	1.80m	2.20m	2.60m
Número de martelos	18	22	26
Diâmetro do rotor	180mm	180mm	180mm
Diâmetro de corte	450mm	450mm	450mm
Deslocamento hidráulico	450mm	500mm	800mm
Potência recomendada	30cv	40cv	60cv
Peso	470kg	560kg	650kg



Modelo	TSL 260H	TSL 280H	TSL300H	TSL 322
Largura de trabalho	2.60m	2.80m	3.00m	3.20m
Largura de transporte	2.75m	2.95m	3.15m	3.45m
Número de martelos	24	26	28	30
Diâmetro do rotor	200mm	200mm	200mm	225mm
Diâmetro de corte	480mm	480mm	480mm	505mm
Potência recomendada	120cv	120cv	120cv	160cv
Potência do tractor Min/Max	50/90 cv	60/100 cv	70/110 cv	80/120 cv
Peso	1010 kg	1150 kg	1280 kg	1350 kg



Modelo	TSR 321	TSR 401	TSR 451
Largura de trabalho	3.20m	4.00m	4.50m
Largura total	3.49m	4.29m	4.79m
Número de martelos	40	50	56
Número de correias	8	8	8
Diâmetro do rotor	340mm	340mm	340mm
Potência do tractor Min/Max	80/150cv	110/190cv	120/220cv
Peso	1840kg	2225kg	2400kg

