

GE



# Galmax



## Geradores Eléctricos

GE 10 KVA, GE 20 KVA, GE 30KVA e GE 42KVA

- Agricultura





## Gerador Eléctrico

### CARACTERÍSTICAS

- Gerador trifásico com regulação electrónica.
- Protecção IP21.
- Volt 230/400 – 50 Hz.
- Multiplicador flangeado ao alternador.
- Painel de controlo inclui:
  - Voltímetro.
  - Frequencímetro.
  - Amperímetro.
  - Tomada monofásica CEE.
  - Tomada trifásica CEE.
  - Disjuntor térmico trifásico.
  - Protecção diferencial de 30mA.
- Chassis simples com engate ao tractor, cat II.

Modelo	10 KVA	20 KVA	30 KVA	42 KVA
<b>Rotação do Alternador</b>	1500 tr/min	1500 tr/min	1500 tr/min	1500 tr/min
<b>Potência</b>	8kw	16kw	24kw	32kw
<b>Amperes a 220 V</b>	16A	16A	32A	32A
<b>Amperes a 400 V</b>	32A	32A	63A	63A
<b>Tomada força</b>	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
<b>Dimensões cm</b>	70x80x80	70x80x80	73x80x80	73x80x80
<b>Potência do tractor</b>	25 cv	45 cv	60 cv	80 cv
<b>Peso</b>	105kg	140kg	245kg	300kg

Protecção da tomada de força



Painel de controlo



Tomadas monofásicas e trifásicas

