

Reboque porta maquinas agricola PC 24 e PC32

Características

- Chassis reforçado.
- Eixos e travões reforçados .
- Piso revestido com madeira exótica.
- Travão hidráulico (25km/h).
- Travão de parque.
- Lança com mola de lâminas e regulável.
- Rampas com basculamento e deslocamento hidráulico até 2980 mm, controladas por alavancas na traseira do porta maquinas.
- Sapatas dianteiras hidráulicas, controladas pelo tractor.
- Sapatas traseiras hidráulicas.
- Farol rotativo na traseira.
- Farolins traseiros com 4 funções e bip na marcha atrás.
- Pneus 245/70 R17,5.
- Decapagem, primário e pintural final de 2 componentes.
- Taipais em aço no col de cisne.

Opções

- Travões hidropneumáticos
- Travões pneumáticos
- Lança com suspensão hidráulica
- Eixo direcional
- Roda sobressalente com suporte (245/70 R17.5)



Sapatas dianteiras
Hidraulicas

MODELO	Comprimento total (mm)	Plataforma (mm)	Largura da plataforma (mm)	Eixos	Travões	Tara (kg)	Peso bruto (kg)	Nº Eixos
PC24	8.900	6.800	2.450/2.955	Tanden 110x110	300x160	5.700	24.000	2
PC32	10.900	8.800	2.450/2.955	Tridem 110x110	300x160	8.940	32.000	3

