

RML



# Galmax



## Reboque multibascalante

18T e 24T

- Agricultura





## Equipamento Multibascalante

### CARACTERÍSTICAS

- Chassis reforçado e rebaixado, com suspensão tandem.
- Sistema hidráulico independente do tractor, com bomba de pistão de grande débito.
- Controlo remoto por joystick.
- Altura do gancho 1450mm ou 1550mm.
- Cilindros hidráulicos de duplo efeito no basculamento
- Bloqueio hidráulico do contentor.
- Múltiplos sistemas de segurança.
- Deslocamento hidráulico horizontal (aprox. 1000mm)
- Decapagem, primário e pintura final em 2 componentes.

#### OPÇÃO:

- Depósito de água
- Caixa de ferramentas
- Kit de apoio do eixo
- Farol rotativo

Modelo	RML 18	RML 24
<b>Comprimento total (m)</b>	7	7,5
<b>Tara (kg)</b>	4900	5500
<b>Peso Bruto (kg)</b>	18.000	24.000
<b>Dimensões Contentor (m)</b>	5.40 - 5.80	5.80 - 6.60
<b>Potencia do gancho (kg)</b>	14.000	20.000
<b>Altura total do Gancho (m)</b>	1.45 ou 1.55	1.45 ou 1.55
<b>Pneus</b>	4x385/65 R22.5	4x550/60 R22.5

Tanque de óleo reforçado (120 lt)



Lança com cilindro hidráulico de apoio



Rolos traseiros para deslizamento do contentor

